



Pryczepa STONE

Pryczepa skorupowa przeznaczona jest do transportu roślin okopowych, pasz, zbóż i ziemi, piasku, gruzu budowlanego.

Gładkie wnętrze skrzyni ładunkowej zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktów rolnych podczas załadunku i rozładunku.

Nadwozie przyczepy wykonane jest w całości ze stali HARDOX 500 TUF o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności na ścieranie.

Rama główna maszyny wykonana jest z profili zamkniętych ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych.

Pryczepa osadzona jest na zawieszeniu typu boogie z tylną osią skrętną



STONE 14



STONE 18

Model	Stone 14	Stone 16	Stone 18
Dopuszczalna masa całkowita [dmc]	24 000	24 000	24 000
Ładowność techniczna maksymalna [kg]	17 000	16 000	15 400
Masa [kg]	7000	8000	8600
Pojemność / pojemność z nadstawkami [m ³]	12.1 / 16.5	17.2 / 20.6	22.3 / 26.5
Wymiary przyczepy [mm]			
Długość całkowita	7940	7940	7940
Szerokość całkowita	2450	2450	2450
Wysokość całkowita	3200	3420	3800
Wymiary skrzyni ładunkowej [mm]			
Długość	6000	6000	6000
Szerokość	2150	2150	2150
Wysokość	1000	1400	1750

Pryczepa skorupowa AT DF STONE

STONE 18



STONE 18



Przyczepa skorupowa AT DF STONE

STONE 14



STONE 18



Przyczepa STONE

Liczba osi	2
Rozstaw osi [mm]	1851 mm
Koła standardowe	560/60 R22.5
Prędkość maksymalna	40 km/h
Homologacja typu UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 167/2013	✓
Tylna oś skrętna	✓



Wyposażenie standardowe

- Koła 560/60 R22.5
- Zwijana plandeka
- Ściany boczne skrzyni ładunkowej wykonane ze stali trudnościeralnej HARDOX 500 TUF o grubości 4mm
- Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze stali trudnościeralnej HARDOX 500 TUF o grubości 5mm
- Zawieszenie Boogie na resorach piórowych
- Oś przednia 150×150
- Oś tylna 150x15 skrętna wleczona z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
- Zaczep przedni amortyzowany resorem piórowym wzdłużnym
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania (ALB)
- Hamulec postojowy pneumatyczny
- Metalowe błotnik osłaniające koła
- Hydrauliczna prosta podpora dyszla
- Zaczep tylny
- Nadstawki stalowe 300mm
- Koła 560/60 R22.5
- Oko dyszla $\phi 40$
- Skrzynka narzędziowa
- Hydraulicznie unoszona tylna kłapa
- Dodatkowe przyłącza w tylnej części przyczepy (pneumatyka, hydraulika i elektryka)
- Tylna belka przeciwnajzdowa
- Kliny pod koła 2szt



Wyposażenie opcjonalne

- Koła 445/65 R22.5
- Koła 600/50 R22.5
- Koła 710/45 R22.5
- Koła 600/55 R26.5
- Koła 710/50 R26.5
- Zaczep kulowy K80