



## Pryczepa STONE

Pryczepa skorupowa przeznaczona jest do transportu roślin okopowych, pasz, zbóż i ziemi, piasku, gruzu budowlanego.

Gładkie wnętrze skrzyni ładunkowej zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktów rolnych podczas załadunku i rozładunku.

Nadwozie przyczepy wykonane jest w całości ze stali HARDOX 500 TUF o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności na ścieranie.

Rama główna maszyny wykonana jest z profili zamkniętych ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych.

Pryczepa osadzona jest na zawieszeniu typu boogie z tylną osią skrętną



STONE 14



STONE 18

Model	Stone 14	Stone 16	Stone 18
Dopuszczalna masa całkowita [dmc]	24 000	24 000	24 000
Ładowność techniczna maksymalna [kg]	17 000	16 000	15 400
Masa [kg]	7000	8000	8600
Pojemność / pojemność z nadstawkami [m <sup>3</sup> ]	12.1 / 16.5	17.2 / 20.6	22.3 / 26.5
Wymiary przyczepy [mm]			
Długość całkowita	7940	7940	7940
Szerokość całkowita	2450	2450	2450
Wysokość całkowita	3200	3420	3800
Wymiary skrzyni ładunkowej [mm]			
Długość	6000	6000	6000
Szerokość	2150	2150	2150
Wysokość	1000	1400	1750

# Pryczepa skorupowa AT DF STONE

STONE 18



STONE 18



# Pryczepa skorupowa AT DF STONE

STONE 14



STONE 18



## Pryczepa STONE

Liczba osi	2
Rozstaw osi [mm]	1851 mm
Koła standardowe	560/60 R22.5
Prędkość maksymalna	40 km/h
Homologacja typu UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 167/2013	✓
Tylna oś skrętna	✓



## Wyposażenie standardowe

- Koła 560/60 R22.5
- Zwijana plandeka
- Ściany boczne skrzyni ładunkowej wykonane ze stali trudnościeralnej HARDOX 500 TUF o grubości 4mm
- Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana ze stali trudnościeralnej HARDOX 500 TUF o grubości 5mm
- Zawieszenie Boogie na resorach piórowych
- Oś przednia 150×150
- Oś tylna 150x15 skrętna wleczona z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
- Zaczep przedni amortyzowany resorem piórowym wzdłużnym
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym regulatorem siły hamowania (ALB)
- Hamulec postojowy pneumatyczny
- Metalowe błotnik osłaniające koła
- Hydrauliczna prosta podpora dyszla
- Zaczep tylny
- Nadstawki stalowe 300mm
- Koła 560/60 R22.5
- Oko dyszla  $\phi 40$
- Skrzynka narzędziowa
- Hydraulicznie unoszona tylna kłapa
- Dodatkowe przyłącza w tylnej części przyczepy (pneumatyka, hydraulika i elektryka)
- Tylna belka przeciwnajzdowa
- Kliny pod koła 2szt



## Wyposażenie opcjonalne

- Koła 445/65 R22.5
- Koła 600/50 R22.5
- Koła 710/45 R22.5
- Koła 600/55 R26.5
- Koła 710/50 R26.5
- Zaczep kulowy K80